

## FULLY AUTOMATIC ATTACHING MACHINE FOR BUTTONS, RIVETS, SNAP FASTENERS ETC.

- ✓ very fast
- ✓ easy handling of garments due to spacious throat
- ✓ easy attaching even on difficult positions
- ✓ excellent visibility, attaching point precisely marked
- ✓ counter movement of lower die for careful attaching
- ✓ pressure compensation for different thicknesses of material
- ✓ large hoppers, easy to empty, easy access
- ✓ patented double finger protection
- ✓ adjustable working height for seated or standing operation
- ✓ modular system: change to another fastener within minutes
- ✓ also with triple feeding and electronic selector
- ✓ CE

## VOLLAUTOMATISCHE NIETMASCHINE FÜR KNÖPFE, NIETEN, DRUCKER ETC.

- ✓ sehr schnell
- ✓ leichtes Einlegen des Kleidungsstückes durch große Einlegehöhe
- ✓ Nieten auch in schwierigen Ecken gut möglich
- ✓ gut einsehbar, Nietstelle exakt markiert
- ✓ durch gegenlaufenden Unterstempel schonende Vernietung
- ✓ Druckausgleich für unterschiedliche Materialstärken
- ✓ großer Vorratsbehälter, schnell entleerbar, gut zugänglich
- ✓ patentierter, doppelter Fingerschutz
- ✓ individuell einstellbare Arbeitshöhe für sitzende oder stehende Arbeitsposition
- ✓ modularer Aufbau: Umrüstung innerhalb kürzester Zeit durch Wechselsätze
- ✓ auch mit 3 Zuführungen und elektronischem Selektor
- ✓ CE

## RIVETEUSE AUTOMATIQUE POUR BOUTONS, RIVETS, BOUTONS PRESSIONS ETC.

- ✓ très rapide
- ✓ introduction facile du vêtement grâce à un col de cygne haut et profond
- ✓ rivetage facile même aux points difficiles d'accès
- ✓ viseur efficace et précis
- ✓ rivetage soigné et précis grâce à un mouvement synchronisé des deux matrices
- ✓ compensateur permettant de riveter différentes épaisseurs
- ✓ grands réservoirs, rapides à remplir et à vidanger, très accessibles
- ✓ sécurité double pour les doigts (breveté)
- ✓ hauteur du plan de travail réglable pour utilisation en position assise ou debout
- ✓ machine modulable: changement d'article en quelques minutes
- ✓ aussi avec triple alimentation et selecteur électronique
- ✓ CE

### TECHNICAL DATA

Drive:	Antrieb:	Entrainement:	Brake motor Bremsmotor Moteur à frein
Power supply:	Anschlußwert:	Alimentation:	230/400 V, 3Ph, 50/60 Hz
Power:	Leistung:	Puissance:	0.37 kW
Attaching force:	Ansetzkraft:	Pression:	650 daN (max.)
Speed:	Geschwindigkeit:	Vitesse:	225/Min.
Control system:	Steuerung:	Commande:	Micro Processor, 24 V
Auxiliary air:	Luft:	Air:	6 bar
Throat depth:	Ausladung:	Profondeur de col de cygne:	120/50 mm
Throat height:	Einlegehöhe:	Hauteur de col de cygne:	35 mm
Weight:	Gewicht:	Poids:	150 kg
Dimensions:	Maße:	Dimensions:	400 x 1370-1710 x 660

Modifications reserved. Änderungen vorbehalten. Tous droits de modifications réservés.

